



## Hochleistungs-Sandstrahl-Druckgebläse

### SUPER PROFI 2000

Mit massiver Strahlmittel-Druckluft-Dosierkammer für eine stufenlose Einstellung des Strahlmittel-Druckluftgemisches

- kompakte Bauweise
- einfache Handhabung
- äußerste Haltbarkeit
- geringer Materialverbrauch

Bei dieser völlig neuartigen Ausführung kann das Strahlmittel frei die Druckluft- Dosierkammer durchlaufen, ohne mit den Absperrorganen in Berührung zu kommen. So entstehen keine Wirbel, die das Gerät beschädigen und verschließen können. Auch wird ein Blockieren der beweglichen Teile (durch den Feuchtigkeitsgehalt der Druckluft in Verbindung mit mineralischen oder metallischen Strahlmitteln) gänzlich ausgeschaltet.



Einen messbar geringeren Materialverbrauch - gegenüber der bisherigen Ausführung - zeigt die Leistungsfähigkeit dieser Modelle durch die Möglichkeit der stufenlosen Einstellung des Strahlmitteldruckluftgemisches. Die massive, gusseiserne Dosierkammer (**Patent**) garantiert eine maximale Reinigungsleistung bei niedrigsten Betriebskosten.

Die exzentrisch angeordnete Dosierwelle ermöglicht ein leichtes Öffnen und Schließen des Gerätes. Reibungen und Quetschungen durch Strahlkörner werden durch diese Konstruktion vollständig verhindert. Die an der Rückseite der Dosierkammer angebrachte Kontrollöffnung mit einem Deckelverschluss kann reibungslos - ohne jedes Werkzeug - durch Lösen der beiden Flügelmuttern (z. B. zur Beseitigung von Fremdkörpern im Strahlgut oder durch feuchte Druckluft ausgelöste Verstopfungen) demontiert werden.

Die Geräte zeichnen sich durch besonders niedrige Bauhöhe aus. Alle Geräte sind TÜV-geprüft (für alle im Handel erhältlichen Strahlmittel bestens geeignet) und werden mit Abnahmepapieren in beschriebener Ausführung geliefert. Automatisches Einfüll-Ventil, Verrohrung 1 ¼ " (großes Kaliber). Anschlusskupplung, Strahlmittel-Durchfluss-Regulierungseinrichtung, Entlüftungsventil (Kugelhahn), Handloch-Verschluss.

Die Sandstrahl-Druckgebläse der Modellreihe Super-Profi 200 sind universell zu gebrauchen. Zur problemlosen und rationellen Bearbeitung von Teilen jeder Größe sowohl im stationären als auch im Baustellenbereich.

#### Gr. 1

33 l Inhalt



#### Gr. 2

100 l Inhalt, fahrbare Ausführung, mit angebautem Öl-/ Wasserabscheider



#### Gr. 6

200 l Inhalt, fahrbare Ausführung, mit angebautem Zyklon-Öl-/Wasserabscheider und angebaute Fernbedienung



#### Gr. 6

200 l Inhalt, fahrbare Ausführung, mit angebautem Öl-/ Wasserabscheider und Frischluft-Nachreiniger





## Sonderausrüstung (gegen Aufpreis)

- fahrbare Ausführung mit 2 vollgummibereiften Laufrädern und Fahrgriff (Transporterleichterung)
- Schüttelsieb zum Absieben des Strahlmittels von Fremdkörpern
- Schutzdeckel gegen Eindringen von Feuchtigkeit im Freien
- ZYKLON-Öl- und Wasserabscheider fest angebaut
- (Verrohrung R 1 ¼") zum Reinigen der Druckluft vor Eintritt in das Gerät
- Frischluft-Nachreiniger zum Nachreinigen der Atemluft
- Druckminderventil R ¾" mit Manometer und Schnellkupplung zum Einstellen eines konstanten Arbeitsluftdruckes
- Fernsteuerung, vollpneumatisch und elektropneumatisch
- Nass-Strahlkopf zur Verhinderung von Staubentwicklung beim Strahlen
- Fernsteuerung, vollpneumatisch
- Automatischer Kondensatablass direkt am Zyklon-Öl- und Wasserabscheider

## Preisliste

Größe	Leistung	Preis in EUR
1	33 l	971,00
2	40 l	1.048,00
3	60 l	1.187,00
4	100 l	1.298,00
5	140 l	1.418,00
6	200 l	1.533,00
7	280 l	2.048,00

## Sonderausstattung (Mehrpreis)

	EUR
Fahrbare Ausstattung mit 2 vollgummierten Laufrädern und Fahrgriff	124,00
Schüttelsieb Größe 1 33 l / 40 l Inhalt	93,00
Schüttelsieb Größe 2 60 l / 100 l / 140 l Inhalt	132,00
Schüttelsieb Größe 3-4 200 l / 280 l Inhalt	157,00
Schutzdeckel gegen Eindringen von Feuchtigkeit	72,00
Zyklon-Öl- und Wasserabscheider, fest angebaut	363,00
Automatischer Kondensatablass für Zyklon-Öl- und Wasserabscheider, angebaut	118,00
Frischluft-Nachreiniger, fest angebaut	331,00
Druckminderventil R ¼" mit Manometer und Schnellkupplung zum Einstellen eines konstanten Atemluftdruckes	82,00
1¼" mit Manometer, schwere Ausführung zum Einstellen eines konstanten Arbeitsdruckes	204,00
Nass-Strahlkopf	216,00
Fernsteuerung, vollpneumatische (Totmann-Schaltung) - Kesselentlüftung	827,00
Fernsteuerung, pneumatische (Totmann-Schaltung) - Schlauchabschaltung	1.058,00
Fernsteuerung, elektro-pneumatische 12 V oder 220 V - Kesselentlüftung	1.181,00
Schalldämpfer für Fernsteuerung – Kesselentlüftung	127,00
Helmluftheizung bzw. Helmluftkühlung	527,00
Halogen-Strahlerlampe ohne Trafo	247,00
Feuchtstrahlgerät komplett	2.515,00
Rohrinnensstrahlgeräte	auf Anfrage



## SANDSTRAHLEN VON A-Z

<b>Zubehörteile</b>		<b>EUR</b>
Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 25 mm I. W. x 7 mm Wandstärke (deutsches Markenfabrikat)	p. Mtr.	14,80
Spezial-Sandstrahlgebläseschlauch 32 mm I. W. x 8 mm Wandstärke (deutsches Markenfabrikat)	p. Mtr.	20,50
Druckluftschlauch 25 mm I. W. x 6 mm Wandstärke 1"	p. Mtr.	11,00
Armaturensatz passend		19,50
Frischlufschlauch als Verbindungsleitung 9 mm I. W.	p. Mtr.	3,50
Steuerschlauch (per m Strahlschlauch ist die doppelte Menge Steuerschlauch erforderlich)	p. Mtr.	3,50
Spezial-Schlauchschnellkupplung		33,00
Düsenhalter		41,00
<b>Dauerstrahldüsen</b>		
4 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 1,05 m <sup>3</sup> /min		124,00
5 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 1,62 m <sup>3</sup> /min		144,00
6 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 2,32 m <sup>3</sup> /min		162,00
8 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 4,12 m <sup>3</sup> /min		191,00
9 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 5,22 m <sup>3</sup> /min		209,00
10 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 6,44 m <sup>3</sup> /min		253,00
<b>Venturi-HL-Langdüsen für höchste Strahlleistung</b>		
5 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 1,62 m <sup>3</sup> /min		319,00
6 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 2,32 m <sup>3</sup> /min		318,00
8 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 4,12 m <sup>3</sup> /min		352,00
10 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 6,44 m <sup>3</sup> /min		429,00
12 mm Ø Druckluftverbrauch bei 6 bar: 9,27 m <sup>3</sup> /min		499,00
<b>Schutzkleidung-Zubehör</b>		
Sandstrahler-Kopfschutzhaube Modell S3B		208,00
Sandstrahler-Schutzhelm Modell S4		351,00
Sandstrahler-Schutzhelm Modell S5 "Panorama"		420,00
Ausführung des Körperschutzes aus echtem Leder (statt gummiertem Gewebe ohne Ärmel) für Modell S5	Aufpreis	183,00
Ausführung mit Ärmeln	Aufpreis	auf Anfrage
Sandstrahler-Anzug Gr. 44 - 54, 1-teilig, mit Verstärkung aus Leder (an den gefährdeten Stellen)		233,00
Sandstrahler-Anzug ab Gr. 56 (incl. Übergrößenzuschlag)		328,00
Sandstrahler-Schutzhandschuhe Leder, 5-Finger-Ausführung		18,00
Sandstrahler-Schutzhandschuhe Gummi, lange 5-Finger-Ausführung		62,00